

REV.00

BOX LINE PUD: luminária LED linear pendente Up+Down de luz difusa, comprimento sob medida



Branco



Preto



Cinza




Marrom



Sob consulta



## Dimensões:



DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)



OBS: driver interno 4

Utilização: iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária (lm/m):<sup>1</sup> 520 780 1040 1560 2140 3240

Potência do LED (W/m):<sup>2</sup> 8,4 12,0 16,8 24,0 33,6 52,8

CRI<sup>3</sup>: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20



consulte a  
tabela de  
fluxos  
atualizada  
ciadeiluminacao.com.br/fluxos

## Demais aplicações:



## Notas:

<sup>1</sup> Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

<sup>2</sup> O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

<sup>3</sup> CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

<sup>4</sup> A luminária permite o alojamento interno da maioria dos modelos de drivers disponíveis. Consulte.

acesse o manual  
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/manual