

REV.00 MINILINE PDN: luminária LED pendente com comprimento sob medida




Branco

Preto

Cinza

Marrom

Dimensões:



DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta



Downlight



Sob medida



IP20

OBS: driver interno 4

Utilização: iluminação geral

Fonte luminosa: LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária (lm/m):¹ 260 390 520 780 1070 1620

Potência do LED (W/m):² 4,2 6,0 8,4 12,0 16,8 26,4


CRI³: 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali / Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20

Demais aplicações:



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

ciaideluminacao.com.br/fluxos

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

⁴ A luminária permite o alojamento interno da maioria dos modelos de drivers disponíveis. Consulte.

acesse o manual
de instalação



ciaideluminacao.com.br/manual