

REV.00

MINILINE PUD: luminária LED pendente com comprimento sob medida



Branco



Preto




Cinza



Marrom



Dimensões:



DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta



OBS: driver interno 4

Utilização: iluminação geral

Fonte luminosa: Fita ou Barra LED

Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K

Fluxo da luminária ¹ (lm/m):	520	780	1040	1560	2140	3240
---	-----	-----	------	------	------	------

Potência do LED ² (W/m):	8,4	12,0	16,8	24,0	33,6	52,8
-------------------------------------	-----	------	------	------	------	------

CRI³ : 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali /

Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 40



consulte a
tabela de
fluxos
atualizada

Notas:

¹ Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

² O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

³ CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

⁴ A luminária permite o alojamento interno da maioria dos modelos de drivers disponíveis. Consulte.

acesse o manual
de instalação



ciadeiluminacao.com.br/manual