

**REV.00**
**CONECTA MINILINE S M : luminária LED linear de sobrepor de 1,14m, e luz difusa**


Branco




Preto



Cinza



Marrom


**Dimensões:**


Sob medida

**OBS:** driver interno 4

DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm)

Sob consulta


**Utilização: iluminação geral**
**Fonte luminosa: Fita ou Barra LED**
**Temperaturas de cor: 2700 / 3000 / 4000K**
**Fachos: Difusa**

 Fluxo da luminária<sup>1</sup>(lm/m): 260 390 520 780 1070 1620

 Potência do LED<sup>2</sup>(W/m): 4,2 6,0 8,4 12,0 16,8 26,4

 CRI<sup>3</sup> : 90

Alimentação: Bivolt 110 / 220Vac

Controles: On-Off / Forward-Phase / 0-10v / Dali /

Push-Dim / Lutron 2 Wire

IP: 20


**Notas:**
<sup>1</sup> Fluxo para a CCT referência de 3000K CRI90

<sup>2</sup> O consumo total da luminária (em watts) varia conforme o tipo de driver escolhido

<sup>3</sup> CRIs de 80, 95, 98 e 100 sob consulta

<sup>4</sup> A luminária permite o alojamento interno da maioria dos modelos de drivers disponíveis. Consulte.

 acesse o manual  
de instalação


ciadeiluminacao.com.br/manual