

SPOT TUBE WINNIE



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

TAM (M)				
Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	1040	1040	1040	1040
Pontência	12,1	12,1	12,1	12,1
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

TAM (P)				
Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	760	760	760	760
Pontência	8,4	8,4	8,4	8,4
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	1040	1040	1040	1040
Pontência	12,1	12,1	12,1	12,1
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	760	760	760	760
Pontência	8,4	8,4	8,4	8,4
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	1040	1040	1040	1040
Pontência	12,1	12,1	12,1	12,1
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	760	760	760	760
Pontência	8,4	8,4	8,4	8,4
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

TAM (G)				
Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	1440	1440	1440	1440
Pontência	18,0	18,0	18,0	18,0
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	1440	1440	1440	1440
Pontência	18,0	18,0	18,0	18,0
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA

Facho	12D	24D	38D	60D
Fluxo	1440	1440	1440	1440
Pontência	18,0	18,0	18,0	18,0
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA



Cores disponíveis:



Sob consulta:

