

INOVA 1EL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

P

Facho	12D	24D	38D	60D	4000K
Fluxo	760	760	760	760	
Potência	8,4	8,4	8,4	8,4	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	3000K
Fluxo	760	760	760	760	
Potência	8,4	8,4	8,4	8,4	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	2700K
Fluxo	760	760	760	760	
Potência	8,4	8,4	8,4	8,4	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	4000K
Fluxo	1440	1440	1440	1440	
Potência	17,9	17,9	17,9	17,9	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	3000K
Fluxo	1440	1440	1440	1440	
Potência	17,9	17,9	17,9	17,9	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	2700K
Fluxo	1440	1440	1440	1440	
Potência	17,9	17,9	17,9	17,9	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

*consumo do driver incluso

Facho	12D	24D	38D	60D	4000K
Fluxo	1040	1040	1040	1040	
Potência	12,1	12,1	12,1	12,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	3000K
Fluxo	1040	1040	1040	1040	
Potência	12,1	12,1	12,1	12,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

Facho	12D	24D	38D	60D	2700K
Fluxo	1040	1040	1040	1040	
Potência	12,1	12,1	12,1	12,1	
	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	BAIXAR FICHA	

M



Cores disponíveis:



Sob consulta:



G